

Hiab XS 622

Kapazitätsklasse 60 mt



Hiab XS 622 Basisdaten

Technische Daten	EP-6 HiPro	E-6 HiPro	E-8 HiPro*	E-9 HiPro
Max. Hubkapazität (kNm)	452	459	379	343
Ausladung, hydraulisch (m)	16,9	15,8	20,4	22,7
Ausladung, man. Armverlängerung (m)	-	-	-	25
Ausladung, Jib (m)	-	28,1	32,5	-
Ausladung / Tragkraft (m / kg)	5,1 / 10600	4,8 / 11300	5,0 / 10500	5,1 / 10100
	6,7 / 7800	6,4 / 8200	6,5 / 7700	6,7 / 7300
	8,6 / 5800	8,1 / 6200	8,3 / 5700	8,4 / 5500
	10,6 / 4600	9,9 / 4950	10,1 / 4450	10,2 / 4250
	12,7 / 3700	11,7 / 4100	11,9 / 3600	12,0 / 3450
	14,7 / 3150	13,7 / 3450	13,9 / 2960	14,0 / 2780
	16,9 / 2720	15,8 / 2960	15,9 / 2500	16,1 / 2320
	-	-	18,0 / 2160	18,1 / 1980
	-	-	20,0 / 1940	20,2 / 1740
	-	-	-	22,2 / 1580
Reichweite / Hubkapazität, manueller Ausschub (m / kg)	-	-	-	24,7 / 1000
Ausladung / Tragkraft mit Jib (m / kg)	-	19,1 / 1420	23,2 / 600	-
	-	20,4 / 1280	24,5 / 530	-
	-	21,7 / 1180	25,8 / 490	-
	-	23,1 / 1080	27,2 / 440	-
	-	24,6 / 1000	28,7 / 410	-
	-	26,3 / 930	30,4 / 370	-
	-	28,0 / 870	32,1 / 360	-
Schwenkbereich	∞	∞	∞	∞
Höhe in zusammengelegter Position, mit / ohne Jib (mm)	2580	2673 / 2500	2673 / 2508	2508
Breite in zusammengelegter Position, mit / ohne Jib (mm)	2535	2549 / 2508	2547 / 2500	2517
Benötigter Einbauplatz, mit / ohne Jib (mm)	1595	1850 / 1598	1850 / 1670	1670
Gewicht, Kran in Standardausführung ohne Seitenstützen (kg)	5523	5600	6048	6247
Gewicht, Jib (kg)	-	1363	1363	-
Gewicht, manueller Ausschub für Jib (kg)	-	-	-	100
Gewicht, Seitenstützen (kg)	962 - 1100	962 - 1100	962 - 1100	962 - 1100

* Jib mit doppelter Kapazität – Dual Capacity (JDC).

Technical drawings of the excavator arm and boom, including side and front views with dimensions and a reach chart.

Side View Dimensions:

- Min. 5234 Max. 24831 (Reach)
- 3057 (Height)
- 2517 (Width)
- 2508 (Height)

Reach Chart:

Reach (m)	Weight (kg)
0	10100
2	7300
4	5500
6	4250
8	3400
10	2780
12	2300
14	1980
16	1740
18	1580

Haftungsausschluss. Hiab-Krane werden entsprechend höchster Standards für Sicherheit und Haltbarkeit hergestellt und sorgfältig getestet. Festigkeitsberechnungen für dieses Modell erfolgten entsprechend EN 13001 in Ermüdungsklasse S0. Das zertifizierte Qualitätsmanagementsystem von Cargotec entspricht der Norm ISO 9001. Einige Ausrüstungen dieser Broschüre sind möglicherweise Zusatzausstattung. Für bestimmte Anwendungen ist eventuell eine offizielle Genehmigung notwendig. Wir behalten uns im Sinne der Produktentwicklung das Recht vor, technische Spezifikationen ohne vorherige Mitteilung zu ändern. Für die EU-Länder gefertigte Hiab-Krane tragen die CE-Kennzeichnung und erfüllen den europäischen Standard EN 12999. **Cargotec** verbessert die Effizienz von Lasttransporten zu Land und zu Wasser. Die Cargotec-Tochtergesellschaften Hiab, Kalmar und MacGregor sind in aller Welt renommierte führende Unternehmen für Last- und Ladungstransportlösungen. www.cargotec.de